

レンタル新商品情報

KV15CS コンバインドローラ

KANTO

超低騒音型



国土交通省指定超低騒音型機械



【第3次基準値排出ガス対策型】



国内唯一1.8tonクラス

- ・ 小規模舗装・駐車場・舗道などの転圧に最適
- ・ ハンドガイドローラでは広すぎる現場、2.5tコンバインドでは小回りが利かない現場で最大の作業効率を実現
- ・ 2tトラックに搭載可能な重量とサイズ
1点吊り可能で容易な積み下ろし作業
- ・ 2.5tクラスコンバインドと同等のパワフルなエンジン
- ・ 最小回転半径2.4m（内側）、3.4m（外側）
- ・ LEDヘッドライト・バックライト標準装備
- ・ 超低騒音型、第3次基準排出ガス対策型機械

運転質量	kg	1,800
機械質量	kg	1,700
走行速度	km/h	0 - 10.0
最小回転半径	m	2.4（内側） / 3.4（外側）
登坂能力	%（度）	37(20)
振動数	Hz	55[3,300rpm]
起振力	kN	13.1[1,340kg]
エンジン		クボタD1305-K3A
定格出力	kW/rpm	18.2 / 2,400
燃料タンク	L	20
散水タンク	L	100
液剤タンク	L	9

お問い合わせは...



商品詳細またはレンタル価格に関するお問い合わせはお気軽に担当営業マンもしくは営業所へご連絡ください。