

# レンタル新商品情報



## TZ10C1RR

作業車 MASTER

class 10m

Platform Height Horizontal Outreach  
9.8m - R7.3m

Platform Capacity  
1000kg

### ●主要諸元

架装型式・名称	
型式	TZ10C1RR
名称	ローラー付き重荷重型高所作業車
作業床	
最大積載荷重	1000kg
最大地上高	9.8m
最大作業半径(走行時)	4.1m(100kg積載時) 1.5m(1000kg積載時)
最大作業半径(定置時)	7.3m(100kg積載時) 5.1m(1000kg積載時)
外側寸法(幅×奥行×高さ)	1.77×2.50×1.02m
旋回角度	360°(全旋回)
ブーム	
型式	3段同時伸縮
ブーム長さ	2.905~6.805m
伸縮ストローク	3.96m
起伏角度	-15°~73°
起伏速度	40S(上)、45S(下)
伸縮速度	25S(伸)、25S(縮)
旋回装置	
旋回角度	360°(全旋回)
旋回速度	1.0rpm
アウトリガー	
アウトリガー張幅	1.71~3.45m
アウトリガーストローク	0.87m
ジャッキストローク	0.545m(前)、0.445m(後)
最大ジャッキ反力	5000kg
安全装置	
油圧系安全装置(油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・作業床平衡安全装置)、ブーム・作業床干渉防止装置、ブーム・キャビン干渉防止装置、音声通知装置、ブームインターロック装置、ジャッキインターロック装置、アウトリガー張出検知式前後左右独立型作業範囲規制装置(AMCS)、ローラージャッキ対応前後左右独立型作業範囲規制装置(AMCS)、起伏・旋回速度規制装置、作動停止スイッチ、非常用ポンプ、レバーガード、フットペダル、アウトリガー飛び出し防止装置、走行速度警報装置、駐車ブレーキ警報装置	
その他	
垂直・水平面移動装置、作業床自動格納装置、エンジン始動停止装置、オートアクセル、始業前点検装置、操作部照明、旋回レースカバー、100V電源取出口(アース付)、ブーム部スイーパー水準器、給油間違防止ガード	
オプション	
アウトリガー注意灯、上部作業灯、省エネ対応型エンジン始動停止装置、車幅飛び出し防止装置、発電機置き(旋回台部)、排ガス浄化装置警報ブザー	
標準付属品	
タイヤ輪止め、ジャッキベース	

### ①「走行作業」と「定置作業時の広い作業範囲」を両立した高所作業車です。



走行作業モード

定置作業モード

⇒切替式ジャッキにより、走行作業と定置作業のモード選択が可能。作業現場や必要な作業範囲に合わせてお選びいただけます。

### ②夜間も安心・安全に! 明るい操作装置



⇒アウトリガー操作装置、上部操作装置、下部操作装置に照明灯を標準装備。



お問い合わせは...

商品詳細またはレンタル価格に関するお問い合わせはお気軽に担当営業マンもしくは営業所へご連絡ください。