

レンタル新商品情報

SER-1230i

30MPa (306kgf/cm²) の超高压タイプ

オートストップ機能搭載で
運転中の燃費効率をUP!



標準付属
噴射ガン



■ 電子ガバナー&オートストップ機能搭載

エンジン負荷に応じ自動的に回転数を最適に調整し、低騒音・低燃費を実現。更に、作業中にガンのトリガーを離すと、アイドル運転になり、30秒後に自動的にエンジンが停止する仕組みが搭載されております!再度トリガーを握るとエンジンが再始動致します。待機状態が1時間続くとエンジンが完全停止します。

SER-1230i

仕様

型式名	SER-1230i	
コードNo.	0393C0	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²) 水量(L/min) 回転数(min ⁻¹)	30.0(306) 12.0 1585
エンジン	名称 総排気量(cc) 定格出力 最大出力 始動方式 使用燃料 燃料タンク容量(L)	空冷4サイクルガソリンエンジン 389 7.0kW(9.5PS)/3450min ⁻¹ 8.7kW(11.8PS)/3600min ⁻¹ セルスタータ式(リコイルスタータ付) 無鉛レギュラーガソリン 6.1
寸法	長さ×幅×高さ(mm)	705×692×665
質量(kg)		98.5

標準付属品

コードNo./ガン	04P52007	噴射ガンASY 35MPa 高压クイックRL56青*
コードNo./ノズル	040002412	噴口直射 1/8 MCP31
コードNo./高压ホース	04T50031120	高压ホースASY 9H 3/8×20m 35MPaクイック*
コードNo./吸水ホース	04000553	吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無*
コードNo./吸水ストレーナ	04000035B	ストレーナ 三層構造 3/4φ100×85 100メッシュ
コードNo./余水ホース	04000550	余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10*
コードNo./その他	041063061	防災面 リケンFH2C
	041063060	ニトリル手袋 L PPM-6630

■ 高性能エンジン搭載モデル

HONDA製IGX390搭載。
知能化を追求した独創の汎
用エンジン。低燃費かつ低
排出ガスを実現!



お問い合わせは...



商品詳細またはレンタル価格に関するお問い合わせはお気軽に担当営業マンもしくは営業所へご連絡ください。