

山喜レンタルの

Pick up

新商品情報

モーターグレーダー
GD405-7



項 目	単位	GD405-7		
		土木仕様	除雪仕様	
		M0009	M0011	
仕様				
運転質量 ^{#1}	ブレード長さ 2.8m	kg	—	12225 (12225)
	ブレード長さ 3.1m	kg	12205 (12195)	12265 (12255)
前輪荷重 ^{#1}	ブレード長さ 2.8m	kgf	—	3385 (3395)
	ブレード長さ 3.1m	kgf	3415 (3415)	3405 (3415)
後輪荷重 ^{#1}	ブレード長さ 2.8m	kgf	—	8840 (8830)
	ブレード長さ 3.1m	kgf	8790 (8780)	8860 (8840)
エンジン名称		コマツ SA44D107E-3		
型式		直噴式、ターボ、アフタークス、クールDGR		
総排気容積 (総排気量)	L (cc)	4.46 (4460)		
定格出力 (グロス) ^{#2}	kW (PS/hp)	110.3/2000 (150/2000)		
定格出力 (ネット) (JIS D0006-1) ^{#3}	kW (PS/hp)	107/2000 (146/2000)		
(ファン最高回転速度時のネット出力)	kW (PS/hp)	94.8/2000 (129/2000)		
寸法				
全長	mm	7720		
全幅	mm	2140		
全高	mm	3195		
ホイールベース	mm	5300		
ブレードベース	mm	2145		
タンデムホイール中心間距離	mm	1290		
ブレード長さ×高さ×厚さ	mm	2845×530×16		
長さ×高さ×厚さ	mm	3125×530×16		
性能				
最小旋回半径	m	6.3		
走行速度	1速 前進/後進	km/h	0~6.5 (17.7) ^{#5} /0~6.5 (17.7) ^{#5}	
	2速 前進/後進	km/h	0~17.7/0~17.7	
	3速 前進/後進	km/h	0~28.2/0~28.2	
	4速 前進/後進	km/h	0~44.3/—	

項 目	単位	GD405-7	
		土木仕様	除雪仕様
		M0009	M0011
各部装置構造			
冷却システム		油圧駆動ファン	
伝導装置	走行駆動方式	HST(無段変速)	
	トランスファ形式	常時かみ合い式多輪差速複合	
	タンデム装置	チェーン駆動式	
かじ取り装置	形式	全油圧式	
ブレーキ装置	主ブレーキ	2系統 後4輪油圧、油圧式多板ディスク	
	駐車ブレーキ	トランスファ出力制動駆動式ディスク	
作業動力装置	動力伝導形式	油圧式	
	パワーコントロール	5速+4速 EPC式	
ブレード装置	ブレード形式	側刃付箱型	
	最大地上高さ	mm	350
	地下深さ	mm	410
	掘削角度(スガリファイヤ有)	度	130
	掘削角度(スガリファイヤ無)	度	360
	刃削角度	度	36〜78
スガリファイヤ装置	形式	V型	
	つめ：形式/本数	本	縦形/9
油圧装置	油圧ポンプ	可変容量型ピストン式	
車輪	タイヤ	11.00-20-16	
容量	燃料 (JIS軽油、 バフフィン系燃料) ^{#6}	L	171
	AdBlue [®] (補給量)	L	21(4.0)

詳しくは担当営業マンまでお気軽にご連絡ください！