


コンクリート小割圧碎機 PAT

ガジラ小割機



**世界初！爆速システムを
搭載した“iシリーズ”！**

注目！



このアイコンが
iシリーズです

爆速システム搭載の“iシリーズ”。
最大開口幅・ブレード長・圧碎力そのまま
アーム開き速度がUP！
開：1.4秒 閉：1.6秒
※ZX-210K取り付け時（機種により異なります）

TM-35B

3~5 ton



本体長さ 950mm
最大開口幅 430mm
先端圧碎力 178kN
質量 240kg

TM-61

6~8 ton



本体長さ 1270mm
最大開口幅 600mm
先端圧碎力 382kN
質量 560kg

TM-121

12~14 ton



本体長さ 1520mm
最大開口幅 745mm
先端圧碎力 549kN
質量 990kg

TM-121i

12~14 ton



本体長さ 1620mm
最大開口幅 745mm
先端圧碎力 549kN
質量 1150kg

TM-201

20~22 ton



本体長さ 1800mm
最大開口幅 880mm
先端圧碎力 725kN
質量 1660kg

TM-201i

20~22 ton



本体長さ 1920mm
最大開口幅 880mm
先端圧碎力 725kN
質量 1940kg

TM-301

30~37 ton



本体長さ 2130mm
最大開口幅 1030mm
先端圧碎力 1080kN
質量 2820kg

Pulverizer Profile

1. 軽くて使いやすく省エネにも貢献
2. 全長をより短くコンパクトにすることで重心が安定
3. 先端・中央圧碎力アップ

全モデル共通
ファンクション

