

shindaiwa®

新ダイワ刈払機

2026年1月 シリーズ

最新製品価格は
電子カタログで▶



アクセサリー
価格表はこちら▶



BRUSH CUTTERS



shindaiwa®

BRUSH CUTTERS

あらゆるシーンに
最善の作業を提供するブランド

新ダイワ刈払機は、軽量かつ
高機能を求めるカジュアルユースから、
高耐久かつ高性能なプロユースまで
多様なニーズに応えてきた
プロフェッショナルブランドです。
先進の技術と機能を備えた妥協なき製品づくりで
あらゆるシーンに最善の作業を提供します。

〈新ダイワ刈払機特長〉モデルごとの適用については、適合表でご確認下さい。



分割式ファンカバー
整備性にすぐれた独自の分割式ファンカバーは、内部に硬度の異なる三層の防振ゴムを配置することで振動低減も図っています。



ジュラルミン操作桿
軽量・高強度な超々ジュラルミン操作桿はアルミの約1.5倍の強度(当社比)をもつプロフェッショナルのハード作業に対応する仕様です。



壁付四流掃気シリンダー
高出力とすぐれた燃焼効率を実現する壁付四流掃気シリンダーは、未燃焼ガスの掃気ロスが少ない環境にも優しい技術です。



**マグネシウム
クランクケース**
マグネシウムダイキャスト製のクランクケースは、アルミ素材に比べ軽量で、振動吸収性にもすぐれています。



ソフトスタート
リコイルを引くと同時にアシストスプリングがエンジン始動をアシスト。「軽く・ゆっくり・短く」引くだけでエンジン始動できます。

カジュアルユースから
農作業まで

山林・造園プロの
ハードワークに

背負式刈払機

RA
SERIES

RM
SERIES

RK
SERIES



P.04

P.08

P.12



セーフティスロットルレバー
「やまびこ」では安全性を追求したトリガーレバー方式を幅広いモデルに用意しました。【危険を低減】手を離せばエンジン回転がスロー回転に戻ることで、作業中の安全性向上が期待出来ます。【使いやすい】各モデルの作業形態に合わせた最適なスロットルレバー方式を採用しています。



スプリング防振
スプリングダンパーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、体への負担を軽減します。



AVS (Anti-Vibration System)
ワンウェイクラッチを採用したことで加速時の刈刃回転が早く、再加速性に優れるだけでなく、防振性にも優れています。



ユニバーサルハンドル
ユニバーサルデザインの左右非対称ハンドルは、作業・体型にあわせて自然な作業ポジションを調整することができます。



**環境性能と低燃費を
両立したエコエンジン**
国内排出ガス規制※は総量規制ですが、このマークは自主規制値を達成している製品に対して「やまびこ」が独自でつけています。
(※) (社) 日本陸用内燃機関協会の規定による。

基本性能を磨いた
RAシリーズ

RA
SERIES

ホームユーザー プロフェッショナル



細部までこだわりぬいた軽量化で
気軽に使えるライトウエイトモデル

▶動画リンク先



RA3121-UT

RA3121-PT

RA3121

希望小売価格(税込)

¥67,100 (税抜¥61,000)



Uタイプ ユニバーサル
(非対称両手)ハンドル

RA3121-UT
ツインスロットル
本体質量:3.6kg



Pタイプ ループハンドル

RA3121-PT
ツインスロットル
本体質量:3.4kg

Gタイプ ツーグリップハンドル

RA3121-GT
ツインスロットル
本体質量:3.3kg

エンジン排気量	20.9cm ³
チップソー	230mm36P
操作桿タイプ	アルミ
燃料タンク容量	0.41L



Φ80mmの樹脂製安定板
軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用。先端重量の軽減に貢献します。



軽量ファンケース
軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴。耐久性と軽量化を両立しました。



中空ドライブシャフト
伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。



AVS (Anti-Vibration System)
ワンウェイクラッチを採用したことで加速時の刈刃回転が早く、再加速性に優れるだけでなく、防振性にも優れています。

「どなたにも高性能で使いやすい」
をコンセプトにしたRAシリーズは、
カジュアルユーザーの雑草処理から
農家の畦畔・果樹園の草刈作業まで
幅広く使えます。
各部を徹底的に見直すことで、
軽量化と低振動化を実現しました。



Gタイプ/GT
ツーグリップ



Pタイプ/PT
ループハンドル



Uタイプ/UT
ユニバーサルハンドル



Tタイプ
ツインスロットルレバー



レバーを握っている
間は刈刃が回
転します。



レバーを離すとエ
ンジン回転数は
コントロールレ
バーで調整します。



エンジン回転数は
コントロールレ
バーで調整します。

便利なメモリー機能付*

レバーを離してもあらかじめ設定した回転数をレバーが記憶していますので、再度調整する必要がなく従来レバーの感覚でお使い頂けます。
※極低速でセットすると回転再現性がセットと若干異なる場合があります。

防振性・再加速性はそのままに 「タフネス」をプラスした新AVS搭載



新AVS

(Anti-Vibration System)
ワンウェイクラッチの軸径を見
直すことで、許容トルクが向上。

New



RA3223-PT

RA3226-UT

AVS Anti-Vibration System

エンジン排気量	22.8cm ³
チップソー	255mm40P
操作桿タイプ	アルミ
燃料タンク容量	0.58L



Softスタート

RA3223

希望小売価格(税込)

¥73,700 (税抜¥67,000)

Uタイプ ユニバーサル
(非対称両手)ハンドル

RA3223-UT

ツインスロットル
本体質量:4.3kg

Pタイプ ループハンドル

RA3223-PT

ツインスロットル
本体質量:4.1kg

Gタイプ ツーグリップハンドル

RA3223-GT

ツインスロットル
本体質量:3.9kg



Softスタート

RA3226

希望小売価格(税込)

¥85,800 (税抜¥78,000)

Uタイプ ユニバーサル
(非対称両手)ハンドル

RA3226-UT

ツインスロットル
本体質量:4.5kg

Pタイプ ループハンドル

RA3226-PT

ツインスロットル
本体質量:4.2kg

Gタイプ ツーグリップハンドル

RA3226-GT

ツインスロットル
本体質量:4.1kg

AVS Anti-Vibration System

エンジン排気量	25.4cm ³
チップソー	255mm40P
操作桿タイプ	アルミ
燃料タンク容量	0.70L

ナイロンカッター刈払機が
DS-5A を標準装備して
リニューアル!



Softスタート

ナイロンカッター刈払機 RA3026-N2

希望小売価格(税込)

¥86,900(税抜¥79,000)

Uタイプ ユニバーサル
(非対称両手)ハンドル

RA3026-UTN2

ツインスロットル
本体質量:4.7kg

Pタイプ ループハンドル

RA3026-PTN2

ツインスロットル
本体質量:4.4kg

エンジン排気量	25.4cm ³
ナイロンカッター	DS-5A
操作桿タイプ	アルミ
燃料タンク容量	0.70L



軽量化を追求した「ハイトルクギアケース」を採用。作業性に重要な操作桿先端の重量を軽くすることで、作業中の疲労感を軽減。パワフルな作業が行えます。

RA3026-N2は、飛散防護カバーとコードナイフの設計を見直すことで、草刈り作用時におけるコードナイフの地面への引っ掛かりを低減。使いやすさが大幅に向上しました。

ナイロンコードカッターは、DS-5Aを標準装備。オプション部品の「金属刃KIT」でチップソーなどの「金属刃」も使えます。
※金属刃KITの内容は、チップソー・刈刃押さえ金具・飛散防護カバーです。



ホームユーザープロフェッショナル



使いやすい
スタンダードな刈払機。



SSR2201-2T

エンジン排気量	21.2cm ³
チップソー	230mm36P
操作桿タイプ	アルミ
燃料タンク容量	0.34L



SSR2201 オープン価格

2タイプ 2(両手)ハンドル
SSR2201-2T
ツインスロットル
本体質量:4.7kg

Pタイプ ルーフハンドル
SSR2201-PT
ツインスロットル
本体質量:4.5kg

作業範囲が広がる
ミドルクラスの刈払機。



SSR2500-2T

エンジン排気量	25.4cm ³
チップソー	255mm40P
操作桿タイプ	アルミ
燃料タンク容量	0.44L



SSR2500 オープン価格

2タイプ 2(両手)ハンドル
SSR2500-2T
ツインスロットル
本体質量:5.0kg

Pタイプ ルーフハンドル
SSR2500-PT
ツインスロットル
本体質量:4.8kg

使いやすさとパワーを備えた
ミドルクラスの刈払機。



SSR2603-2T

エンジン排気量	25.4cm ³
チップソー	255mm40P
操作桿タイプ	アルミ
燃料タンク容量	0.70L



SSR2603 オープン価格

2タイプ 2(両手)ハンドル
SSR2603-2T
ツインスロットル
本体質量:4.7kg

Pタイプ ルーフハンドル
SSR2603-PT
ツインスロットル
本体質量:4.4kg



DNET270

希望小売価格(税込)
¥44,990
(税抜¥40,900)



飛散防止用ディフェンスネット

人や車など飛散が気になる作業現場に道路・公園・住宅地などの
草刈り作業で異物の飛散を最大限ガードします!



作業が容易!

剛性のあるアルミフレームは持
ちやすく、キャスター付きで作



経済的!

経済的な交換用ネット(別売り)を
用意、取付用バックカーで工具なしで
簡単に交換可能。
交換用ネット(別売部品)部品No.NET270180
取付用バックカー単品(別売)No.NETPC



収納が容易!

アルミフレーム採用で軽量
6.6kg。折り畳み方式でトラッ

高性能を追求した
RMシリーズ

RM
SERIES

ホームユーザー プロフェッショナル



新機構AVSで防振機能・再加速性UPした
山林向けスタンダードモデル

▶動画リンク先



New



RM3125-2RD

AVS Anti-Vibration System

エンジン排気量	22.8cm ³
チップソー	255mm40P
操作桿タイプ	ジュラルミン
燃料タンク	0.58L



Softスタート

標準パイプ

RM3125

希望小売価格(税込)

¥86,900 (税抜¥79,000)

2タイプ 2(両手)ハンドル

RM3125-2TD

ツインスロットル

本体質量:4.6kg

RM3125-2RD

トリガーレバー

本体質量:4.5kg

Pタイプ ループハンドル

RM3125-PTD

ツインスロットル

本体質量:4.3kg

Gタイプ ツーグリップ

RM3125-GTD

ツインスロットル

本体質量:4.2kg

+15cmロングパイプ

RM3125-15

希望小売価格(税込)

¥88,550 (税抜¥80,500)

2タイプ 2(両手)ハンドル

RM3125-2TD15

ツインスロットル

本体質量:4.7kg

Pタイプ ループハンドル

RM3125-PTD15

ツインスロットル

本体質量:4.4kg

Gタイプ ツーグリップハンドル

RM3125-GTD15

ツインスロットル

本体質量:4.2kg



RM3125-PTD15

RM3125-GTD30

+30cmロングパイプ

RM3125-30

希望小売価格(税込)

¥90,200 (税抜¥82,000)

Gタイプ ツーグリップハンドル

RM3125-GTD30

ツインスロットル

本体質量:4.3kg

日本の山林作業機の象徴である
ブルーカラーのRMシリーズ。

林業・造園プロの求める

高性能・高耐久を継承することはもとより、
時代が求める環境性と経済性にも
配慮しています。



Gタイプ/GT
ツーグリップ



Pタイプ/PT
ループハンドル



2タイプ/2T
両手ハンドル



2RD
トリガーレバー



2WD
Wトリガーレバー



2TD
ツインスロットルレバー

新機構AVSで防振機能・再加速性UPした山林向け プロフェッショナルモデル

▶動画リンク先



New

AVS Anti-Vibration System

エンジン排気量	25.4cm ³
チップソー	255mm40P
操作桿タイプ	ジュラルミン
燃料タンク	0.7L



Softスタート

標準パイプ RM3127

希望小売価格(税込)

¥95,700(税抜¥87,000)

2タイプ 2(両手)ハンドル

RM3127-2TD

ツインスロットル

本体質量:4.7kg

RM3127-2WD

Wトリガーレバー

本体質量:4.7kg

RM3127-2RD

トリガーレバー

本体質量:4.6kg

Pタイプ ループハンドル

RM3127-PTD

ツインスロットル

本体質量:4.4kg

Gタイプ ツーグリップハンドル

RM3127-GTD

ツインスロットル

本体質量:4.2kg

+15cmロングパイプ RM3127-15

希望小売価格(税込)

¥97,350(税抜¥88,500)

2タイプ 2(両手)ハンドル

RM3127-2TD15

ツインスロットル

本体質量:4.8kg

Pタイプ ループハンドル

RM3127-PTD15

ツインスロットル

本体質量:4.5kg

Gタイプ ツーグリップハンドル

RM3127-GTD15

ツインスロットル

本体質量:4.3kg

タフな藪にも負けない! 高出力&高トルクモデル



RM3032

希望小売価格(税込)
¥102,300(税抜¥93,000)

2タイプ 2(両手)ハンドル

RM3032-2TD
ツインスロットル
本体質量:5.9kg

RM3032-2RD
トリガーレバー
本体質量:5.8kg

Pタイプ ループハンドル
RM3032-PTD
ツインスロットル
本体質量:5.6kg

エンジン排気量	30.5cm ³
チップソー	255mm40P
操作桿タイプ	ジュラルミン
燃料タンク	0.71L

RMシリーズには長年にわたる山林・造園プロの意見をフィードバックした機能が盛り込まれています



高出力新型エンジン

林業・造園のプロユーザーのハードな作業にも対応する高出力・高トルクを実現。タフな藪草にも負けないハイパフォーマンスモデルです。



フラットパネル型防塵クリーナ

防塵性が向上したフラットパネルタイプのフィルターを採用。また、メッシュを細目化し、ダスト濾過性能も向上しました。



キャブレタダストカバー

粉塵によるトラブルを軽減し、メンテナンスサイクルが延びることにより、作業効率の向上が期待できます。

TOP MODEL

パワフル&高耐久!
RMシリーズの
トップモデル



RM1036

希望小売価格(税込)

¥107,800(税抜¥98,000)

2タイプ 2(両手)ハンドル

RM1036-2T

ツインスロットル

本体質量:6.7kg

エンジン排気量	34.0cm ³
チップソー	255mm40P
操作桿タイプ	アルミ
燃料タンク容量	0.9L

オプション 設定



エアガイド(プラグキャップ仕様)

適応機種:RA3223/3226
コードNo.E106-000190



寒冷地エアガイド

適応機種:RM3125/3127/3032
コードNo.P100-008990

大型ブレード フィクスチャ

標準仕様のブレードフィクスチャ(刃押え・刃受け)を大径サイズとすることで、締め付け面積を拡大。下刈り作業などのハード作業に適しています。



適応機種:RM3125/3127/3032
コードNo.P100-010390

ロンググリップ

ツェグリップ操作桿の標準グリップより10cm延長したロンググリップは作業場面に応じた持ち手の自由度が拡大します。

適用操作桿径:24mm,25mm共通
コードNo.C403-000470



背負式刈払機
RKシリーズ

RK
SERIES



スマート作業を追求した軽量背負刈払機誕生!



Softスタート

蓄力式ソフトスタート

エンジン排気量	20.9cm ³
チップソー	230mm36P
操作桿タイプ	アルミ
燃料タンク容量	0.5L

RK1121

希望小売価格(税込)

¥82,500(税抜¥75,000)

Pタイプ ループ&グリップハンドル
RK1121-PT
ツインスロットル
本体質量:6.2kg

軽量&パワフルを高バランスで両立下草刈りに最適な刈払機



Softスタート

背引き式ソフトスタート

エンジン排気量	22.8cm ³
チップソー	255mm40P
操作桿タイプ	アルミ
燃料タンク容量	1.03L

RK3023

希望小売価格(税込)

¥92,400(税抜¥84,000)

Pタイプ ループ&グリップハンドル
RK3023-PT
ツインスロットル
本体質量:7.1kg

操作性と快適性を中心に背負モデルに必要な機能を突き詰めました。



湾曲背負いバンド
肩にかかる負担が少ない「湾曲バンド」を採用、また左右のバンドズレを防止するストラップ付きです。
※RK1121除く



軽量背負いフレーム
アルミフレームと樹脂の組み合わせによる軽量フレームを採用。また、背当てパットには通気性・耐久性にすぐれた発砲EVA樹脂を使用しています。



**背引きスタート
対応リコイル**
引き力の軽い「softスタート」と「背引き対応リコイルグリップ」の組み合わせにより、背負ったままでも容易にエンジン始動ができます。
適応機種:
RK3023/3026



ツインスロットル
背負い式刈払機に適した、使いやすい安全スロットル「ツインスロットル」によりストレスの少ない作業がおこなえます。
適応機種:PTモデル



**組替え可能な
シャフト取付金具**
フレキシブルパイプのエンジン側とアウト側の金具を共通化。定期的に組替えることで、フレキシブルシャフトの寿命を延ばすことが可能です。
適応機種:全機種

※モデルごとの適用については、適合表でご確認下さい。

軽さに磨きかけたハイスペックな高耐久モデル



RK3026-BW



Softスタート

RK3026

希望小売価格(税込)

¥99,000(税抜¥90,000)

Pタイプ ループ&グリップハンドル

RK3026-PT

ツインスロットル

本体質量:7.6kg

Bタイプ ループ&バーハンドル

RK3026-BW

Wトリガーレバー

本体質量:7.7kg

▶動画リンク先



RK3026-PT20

+20cmロング

背引き式ソフトスタート

エンジン排気量	25.4cm ³
チップソー	255mm40P
操作桿タイプ	アルミ
燃料タンク容量	1.03L

+20cmロングパイプ仕様

RK3026-20

希望小売価格(税込)

¥100,650(税抜¥91,500)

Pタイプ ループ&グリップハンドル

RK3026-PT20

ツインスロットル

本体質量:7.7kg

新機構AVS搭載
疲労感を軽減する
新フレーム採用



AVS (Anti-Vibration System)
ワンウェイクラッチを採用したこ
とで加速時の刈刃回転が早く、再
加速性に優れるだけでなく、防振
性にも優れています。



人間工学的に考え新設計された肩掛け
バンド・腰バンド・背当てにより、肩への
負担が少なく、疲労を軽減します。身体
とのホールド感もあるため足場の悪い
条件でも安定した作業を行えます。



AVS Anti-Vibration System
背引き式ソフトスタート

エンジン排気量	30.5cm ³
チップソー	255mm40P
操作桿タイプ	アルミ
燃料タンク容量	1.03L

RK3032

希望小売価格(税込)
¥107,800 (税抜¥98,000)

Pタイプ ループ&グリップハンドル
RK3032-PT
ツインスロットル
本体質量:9.4kg

《スナップスタート》

背負ったまま手元で
リコイル始動!
セル式に代わる
「スナップスタート」
モデル。



かるがる
エンジン
始動!



グリップ付近に配置されたリコイルノブをかる〜
く引くことで、エンジン始動を手元で行えます。
エンジンを下ろす必要がないので無駄なアイドル
を減らして燃料も節約できます。

- STEP 1** リコイルノブを握り3〜4回引く
- STEP 2** エンジン始動
スプリングで蓄えた力が一定を上回ると、
一気に力が解放されエンジンを回し始動する。

背負ったまま手元でリコイル始動



《スナップスタート》

エンジン排気量	22.8cm ³
チップソー	255mm40P
操作桿タイプ	アルミ
燃料タンク容量	1.03L



RK3023SS

希望小売価格(税込)
¥96,800 (税抜¥88,000)

Pタイプ ループ&グリップハンドル
RK3023SS-PT
ツインスロットル
本体質量:7.5kg

ACCESSORY

チップソー



畦草等柔らかい草に
9インチ36TL
コードNo.X400-000193

10インチ40TL
コードNo.X400-000243

4面研磨千鳥刃



幅広い草刈り作業に
9インチ36KL
コードNo.X400-000402

10インチ 40KL
コードNo.X400-000412

すくいR形状千鳥刃



山林の下草刈りにも
9インチ36TRL
コードNo.X400-000203

10インチ40TRL
コードNo.X400-000253

すくいR形状千鳥刃アサリ付



金属音を大幅低減
TRL静音タイプ
9インチ36TRL(静音)
コードNo.X405-000301

10インチ40TRL(静音)
コードNo.X405-000311

すくいR形状千鳥刃アサリ付



山林・竹刈りがスムーズ
10インチ60BL
コードNo.X400-000273

4面研磨千鳥刃アサリ付

安定板



楽にきれいに草が刈れる

- Point 1** 地面との干渉が少ないからスムーズな作業ができる。
- Point 2** 地面につけながら一定の刈高で作業ができ、刈跡がきれい。
- Point 3** 耐磨耗性は金属製より優れる。

ジズライザー(樹脂製)
コードNo.X426-000160(ボルトタイプ専用※)

※取付けできない機種もありますので、お求めの際は事前にご相談ください。

金属ブレード



8枚刃
9インチ
コードNo.X400-000470

10インチ
コードNo.X400-000480



笹刈刃(30枚刃)
10インチ
コードNo.X400-000460

ナイロンカッター



分解不要!コード1本を
挿入して巻取るだけ
スピードフィード YNC3
コードNo.X048-000060
・オートタップ式
・ねじ込み式



4本出しで鋭い切れ味
フリー安定板付!
DS-B
コードNo.X047-001150
・差し込み式
・はめ込み式



バッテリー刈払機推奨
安定板兼用タイプ!
ZAT-1
コードNo.X047-001051
・差し込み式
・はめ込み式



プロも認めた本格派。
抜群の耐久性!
OT-1B
コードNo.X047-000471
・オートタップ式
・ねじ込み式



軽量・コンパクト!
DS-3
コードNo.X047-000281
・オートタップ式
・はめ込み式



金属プレート付タップで
耐磨耗性大幅UP!
DS-5A
コードNo.X047-000990
・オートタップ式
・はめ込み式



地面スレスレまで短く草刈り
できる超薄型タイプ!
DS-AT
コードNo.X047-001250
・自動線出し式 ・はめ込み式
・分解せずに簡単交換



ナイロンコード用
飛散防護カバー
くらげくん
コードNo.C055-000010

※オートタップ式の注意→コードを長く出しすぎると刈払機の負担は大きくなります。ナイロンカッターから出るナイロンコードの長さは適度(片側10cm~15cmが目安です)をお願いします。排気量が小さい刈払機ほどナイロンコードは短くして、ご使用ください。

エコは"日本生まれの世界育ち"世界90ヶ国以上で愛されています。



BLACK DIAMOND (ブラックダイヤモンド)



- 切れ味にこだわるならこれ!
- 特徴的なダイヤモンド形状が生み出す別格の鋭さで生い茂った草をバサリと切り倒す
- 比較的柔らかめの雑草が多い現場で活躍



ブラックダイヤモンド(2.41mm)
 41m コードNo.:NAK340095070
 77m コードNo.:NAK340095071
 270m コードNo.:NAK340095073
ブラックダイヤモンド(3.0mm)
 31m コードNo.:NAK340120070
 63m コードNo.:NAK340120071
 208m コードNo.:NAK340120073

CROSS FIRE (クロスファイア)




- 耐久性にこだわるならこれ!
- 十字型の構造によって角が8つ生まれ非常に高い耐久力を持つ
- 比較的硬めの雑草が多い現場でも活躍



クロスファイア(2.4mm)
 44m コードNo.:NAK306095054
 88m コードNo.:NAK311095064
 375m コードNo.:NAK316095054

ナイロンコード

定番のナイロンコード



ナイロンコード丸(φ2.4mm)
 5m コードNo.X412-000150
 30m コードNo.X412-000140
 50m コードNo.X412-000130
 100m コードNo.X412-000120
ナイロンコード角型(φ2.2mm)
 50m コードNo.X412-000170
 100m コードNo.X412-000160
ナイロンコード角型(φ2.4mm)
 50m コードNo.X412-000200
 100m コードNo.X412-000190

クルミ殻粉入りで高耐久性



ナイロンコード丸型(φ2.4mm)
 30m コードNo.X412-000450
 50m コードNo.X412-000460
 100m コードNo.X412-000470
ナイロンコード丸型(φ2.8mm)
 30m コードNo.X412-000480
 50m コードNo.X412-000490
 100m コードNo.X412-000500
ナイロンコード角型(φ2.2mm)
 30m コードNo.X412-000510
 50m コードNo.X412-000520
 100m コードNo.X412-000530

耐摩耗性に優れた金属複合タイプ



ナイロンコード丸型(φ2.8mmメタリック)
 30m コードNo.X412-000230
 50m コードNo.X412-000240
 100m コードNo.X412-000250
ナイロンコード角型(φ2.4mmツイストメタリック)
 30m コードNo.X412-000290
 50m コードNo.X412-000300
 80m コードNo.X412-000310
ナイロンコード星型(φ2.7mmメタリック)
 30m コードNo.X412-000260
 50m コードNo.X412-000270
 100m コードNo.X412-000280
ナイロンコード星型(φ2.7mmツイストメタリック)
 30m コードNo.X412-000320
 50m コードNo.X412-000330
 80m コードNo.X412-000340
ナイロンコード三角型(φ3.0mmツイストメタリック)
 30m コードNo.X412-000350
 50m コードNo.X412-000360
 80m コードNo.X412-000370

音が静かで切れ味抜群



サイレントスパイラルライン(φ3.0mm)
 2m コードNo.P022-006190
 3m コードNo.P022-006200
 30m コードNo.P022-006580
 50m コードNo.P022-006590

花崗岩の粉末で素晴らしい切れ味



ナイロンコード角型(φ2.4mmストレート)
 25m コードNo.X474-000370
 40m コードNo.X474-000380
ナイロンコード角型(φ3.3mmツイスト)
 25m コードNo.X474-000390
 40m コードNo.X474-000400

ナイロンコード角型(φ2.2mmツイスト)

30m コードNo.X412-000570
 50m コードNo.X412-000580
 80m コードNo.X412-000590
ナイロンコード角型(φ2.4mm)
 30m コードNo.X412-000540
 50m コードNo.X412-000550
 100m コードNo.X412-000560
ナイロンコード角型(φ2.4mmツイスト)
 30m コードNo.X412-000600
 50m コードNo.X412-000610
 80m コードNo.X412-000620

のこぎり形状で鋭く切断



ブラックシャーク(φ3.0mm)
 30m コードNo.X412-000210

環境に優しい、生分解性コード



トモエバイオラインNEO(2.4mm角型)
 15m コードNo.TBN024015SB
トモエバイオラインNEO(3.0mm角型)
 10m コードNo.TBN030010SB

ZAT-1 専用交換用コード

ZAT-1交換用コード(20本入り) コードNo.P021-041480

各種保護具



新ダイワセーフティーゴーグル
 米国保護メガネ規格 ANSI Z87.1適合
 コードNo.PT01000G3S



振動軽減手袋
 Sサイズ:コードNo.FT01SS
 Mサイズ:コードNo.FT01MS
 Lサイズ:コードNo.FT01LS



フェイスシールド(網)
 コードNo.990235-50020



保護めがね(フレーム調節付)
 コードNo.P022-022200



在庫確認
振動低減用手袋
 Mサイズ:コードNo.1194



すね当て(左右セット)
2115
 コードNo.990275-00120

草刈り用
ワンタッチ
エプロン
 コードNo.DT002403A

肩掛バンド



ダブル型ワイド
 (腰パッドあり)
 No.C062-000640



ダブル型
 (腰パッドなし)
 No.C062-000451



ダブル型
 (腰パッドなし)
 No.C062-000630



腰当てパッド
 腰パッド未装着のダブル型バンドにスクリューボルト2本で簡単に取付けできます。
 No.C652-000020

刈払機用アタッチメント

畦の水際や垣根の剪定に、上下に角度調整が可能



**バリカン
FNE-A**
ブレードの長さ440mm
本体質量:1.6kg
希望小売価格(税込)
¥55,000(税抜¥50,000)

適応機種※:RA3223/RM3125/RK3023
※取付けできない機種もありますので、お求めの際は
事前にご相談下さい。

刈払機につかえるプルーナアタッチメント



**高枝プルーナ
P257-A**
ガイドバー長さ:255mm
ソーチェン:90PX-39E
本体乾燥質量:1.0kg
希望小売価格(税込)
¥49,280(税抜¥44,800)

適応機種:RA3223/RM3125/RK3023

飛散が少なく、キワ刈りも安心!



上下刃逆回転のハサミ刈り方式

- 回転式のバリカンにより、飛散やキックバックの発生を減少。
- 壁際、水際、障害物の多いところの草刈り作業に適しています。



**スーパーカルマープロ
(Φ230mm)
ASK-V23Y**
本体質量:1.8kg(ギヤヘッド含む)
希望小売価格(税込)
¥34,100(税抜¥31,000)


ASK-V23Y

■オプション部品

	部品コード	刈刃数		外 径
		上刃	下刃	
標準刃	SK1815N	18	15	230mm
細目刃	SK2824N	28	24	220mm
ワイド刃	SK2118V	21	18	280mm

メンテナンス関連

刈刃研磨機で切れ味を簡単に復活できます



8 枚刃用

SK205
希望小売価格(税込)
¥41,800(税抜¥38,000)
SK205A(グラインダーなし)
希望小売価格(税込)
¥30,800(税抜¥28,000)




30枚刃用

SK320(グラインダー付)
希望小売価格(税込)
¥44,000(税抜¥40,000)
SK320A(グラインダーなし)
希望小売価格(税込)
¥31,900(税抜¥29,000)



チップソー用

在庫確認 **YSK770**(高速グラインダー付)
希望小売価格(税込)**¥37,400**(税抜¥34,000)
在庫確認 **YSK770E**(中速グラインダー付)
希望小売価格(税込)**¥34,100**(税抜¥31,000)
在庫確認 **YSK770A**(グラインダーなし)
希望小売価格(税込)**¥28,600**(税抜¥26,000)



電源不要、
10~20秒で
研磨できます

簡易チップソー研磨機
YSK100
希望小売価格(税込)
¥22,000(税抜¥20,000)

ケミカル関連

BLUE SHIELD

JASO FD 規格 やまびこ純正

50:1 2サイクル専用オイル

「ブルーシールド」は、FDグレードの高性能オイルです。エンジン性能を最大限に引き出しながら長時間にわたり内部の汚れを防止。過酷な環境からエンジンを守ります。

0.1L コードNo.X697-000281
0.4L コードNo.X697-000291
1L コードNo.X697-000301
4L コードNo.X697-000311
20L コードNo.X697-000321



やまびこ純正
2サイクル専用混合ガソリン
BLUE SHIELD配合

FDグレードの高性能オイル「ブルーシールド」を配合した混合ガソリンです。

1L コードNo.BSGAS1000
梱包単位/6缶



混合容器
ポリミックス2L
コードNo.X624-000010
ポリミックス5L
コードNo.B202-0001500



耐熱グリース(50g)
コードNo.X695-000020



耐熱グリース(100g)
コード No.X695-000090



耐熱グリース(220g)
コード No.X695-000100



**キャブレター
クリーナーCB420**
コードNo.X665-000001



刈刃のヤニやシブ
などガンコな汚れ
をしっかりと洗浄
ブレードクリーナー
コードNo.BBC420

機 能 適 合 表	肩掛式刈払機											背負式刈払機				
	RA3121	RA3223	RA3226	RA3026IN2	SSR2201	SSR2500	SSR2603	RM3125	RM3127	RM3032	RM1036	RK1121	RK3023	RK3026	RK3032	RK3023SS
壁付四流掃気シリンダー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
マグネシウムクランクケース	●	●	●	●			●	●	●			●	●	●		●
分割式ファンカバー								●	●							
スプリング防振				●			●			●						
二重構造エアクリーナ				●												
ソフトスタート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
背引きスタート対応リコイル													●	●	●	
スナップスタート[ソフトスタート]																●
セーフティスロットルレバー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ジュラルミン操作桿								●	●	●						
ユニバーサルハンドル	●	●	●	●												
AVS(Anti-Vibration System)	●	●	●					●	●						●	
山林用ギヤケース								●	●	●	●				●	
ハイトルクギヤケース				●												
高耐久ブレードフィクスチャ								●	●							
ストレートボーデンケーブル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
大型飛散防護カバー				●												
湾曲背負いバンド													●	●	●	●
軽量背負いフレーム												●	●	●		●

3軸合成値 (振動値)

(注1) 3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)は、ISO22867により測定しています。
(注2) 1日の作業時間は、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値により、厚生労働省通達(基発0710号)で次のように決められています。
①10m/s²より小さい場合は、1回の連続作業時間は30分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。
②10m/s²より大きい場合は、1回の連続作業時間は30分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内として下さい。

$$T=200 \div (a \times a) \quad T: 1日の最大作業時間(時間) \quad a: 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(m/s^2)$$

RAシリーズ

型 式	本体寸法 長さ×幅×高さ (cm)	本体 質量 (kg)	エンジン		ハンドル	スロットル 方式	操作桿	燃料 タンク容量 (L)	スパーク プラグ	付属バンド	三軸 合成値 (m/s ²)
			排気量 (cm ³)	始動方式							
RA3121-UT	175×55×42	3.6	20.9	softスタート	ユニバーサルハンドル	ツインスロットル	アルミ	0.41	BPMP8Y	シングルバンド	2.8
RA3121-PT	175×24×24	3.4	20.9	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	アルミ	0.41	BPMP8Y	シングルバンド	4.4
RA3121-GT	175×22×24	3.3	20.9	softスタート	2グリップ	ツインスロットル	アルミ	0.41	BPMP8Y	シングルバンド	4.3
RA3223-UT	176×55×42	4.3	22.8	softスタート	ユニバーサルハンドル	ツインスロットル	アルミ	0.58	BPMP8Y	シングルバンド	2.6
RA3223-PT	176×25×25	4.1	22.8	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	アルミ	0.58	BPMP8Y	シングルバンド	3.1
RA3223-GT	176×24×25	3.9	22.8	softスタート	2グリップ	ツインスロットル	アルミ	0.58	BPMP8Y	シングルバンド	3.5
RA3226-UT	177×55×42	4.5	25.4	softスタート	ユニバーサルハンドル	ツインスロットル	アルミ	0.70	BPMP8Y	シングルバンド	3.0
RA3226-PT	177×25×25	4.2	25.4	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	アルミ	0.70	BPMP8Y	シングルバンド	3.5
RA3226-GT	177×24×25	4.1	25.4	softスタート	2グリップ	ツインスロットル	アルミ	0.70	BPMP8Y	シングルバンド	4.2
RA3226-UTN2	179×55×52	4.7	25.4	softスタート	ユニバーサルハンドル	ツインスロットル	アルミ	0.70	BPMP8Y	ダブルバンド	3.3
RA3226-PTN2	179×31×35	4.4	25.4	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	アルミ	0.70	BPMP8Y	シングルバンド	4.7

SSRシリーズ

型 式	本体寸法 長さ×幅×高さ (cm)	本体 質量 (kg)	エンジン		ハンドル	スロットル 方式	操作桿	燃料 タンク容量 (L)	スパーク プラグ	付属バンド	三軸 合成値 (m/s ²)
			排気量 (cm ³)	始動方式							
SSR2201-2T	175×56×39	4.7	21.2	softスタート	両手ハンドル	ツインスロットル	アルミ	0.34	BPM8Y	シングルバンド	4.0
SSR2201-PT	175×25×24	4.5	21.2	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	アルミ	0.34	BPM8Y	シングルバンド	6.3
SSR2500-2T	177×56×41	5.0	25.4	softスタート	両手ハンドル	ツインスロットル	アルミ	0.44	BPM8Y	シングルバンド	4.0
SSR2500-PT	177×25×25	4.8	25.4	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	アルミ	0.44	BPM8Y	シングルバンド	5.0
SSR2603-2T	176×56×41	4.7	25.4	softスタート	両手ハンドル	ツインスロットル	アルミ	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	4.6
SSR2603-PT	176×24×25	4.4	25.4	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	アルミ	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	5.8

RMシリーズ

型 式	本体寸法 長さ×幅×高さ (cm)	本体 質量 (kg)	エンジン		ハンドル	スロットル 方式	操作桿	燃料 タンク容量 (L)	スパーク プラグ	付属バンド	三軸 合成値 (m/s ²)
			排気量 (cm ³)	始動方式							
RM3125-2TD	177×56×41	4.6	22.8	softスタート	両手ハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	ダブルバンド	3.8
RM3125-2RD	177×56×44	4.5	22.8	softスタート	両手ハンドル	トリガーレバー	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	ダブルバンド	3.8
RM3125-PTD	177×24×24	4.3	22.8	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	5.9
RM3125-GTD	177×24×24	4.2	22.8	softスタート	2グリップ	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	4.3
RM3125-2TD15	192×56×41	4.7	22.8	softスタート	両手ハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	ダブルバンド	4.0
RM3125-PTD15	192×24×24	4.4	22.8	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	4.9
RM3125-GTD15	192×24×24	4.2	22.8	softスタート	2グリップ	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	4.9
RM3125-GTD30	207×24×24	4.3	22.8	softスタート	2グリップ	ツインスロットル	ジュラルミン	0.58	BPMR8Y	シングルバンド	5.7
RM3127-2TD	177×56×41	4.7	25.4	softスタート	両手ハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.70	BPMR8Y	ダブルバンド	4.5
RM3127-2WD	177×56×43	4.7	25.4	softスタート	両手ハンドル	Wトリガー	ジュラルミン	0.70	BPMR8Y	ダブルバンド	4.6
RM3127-2RD	177×56×44	4.6	25.4	softスタート	両手ハンドル	トリガーレバー	ジュラルミン	0.70	BPMR8Y	ダブルバンド	4.7
RM3127-PTD	177×24×25	4.4	25.4	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	6.0
RM3127-GTD	177×24×25	4.2	25.4	softスタート	2グリップ	ツインスロットル	ジュラルミン	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	6.7
RM3127-2TD15	192×56×41	4.8	25.4	softスタート	両手ハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.70	BPMR8Y	ダブルバンド	4.4
RM3127-PTD15	192×24×25	4.5	25.4	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	5.2
RM3127-GTD15	192×24×25	4.3	25.4	softスタート	2グリップ	ツインスロットル	ジュラルミン	0.70	BPMR8Y	シングルバンド	5.3
RM3032-2TD	180×56×42	5.9	30.5	softスタート	両手ハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.71	CMR7H-10	ダブルバンド	3.1
RM3032-2WD	180×56×44	5.8	30.5	softスタート	両手ハンドル	Wトリガー	ジュラルミン	0.71	CMR7H-10	ダブルバンド	3.0
RM3032-2RD	180×56×45	5.8	30.5	softスタート	両手ハンドル	トリガーレバー	ジュラルミン	0.71	CMR7H-10	ダブルバンド	3.1
RM3032-PTD	180×27×26	5.6	30.5	softスタート	ループハンドル	ツインスロットル	ジュラルミン	0.71	CMR7H-10	シングルバンド	4.6
RM1036-2T	182×56×42	6.7	34.0	softスタート	両手ハンドル	ツインスロットル	アルミ	0.90	BPM7A	ダブルバンド	4.4

RKシリーズ

型 式	本体寸法 長さ×幅×高さ (cm)	本体 質量 (kg)	エンジン		ハンドル	リアハンドル	スロットル 方式	操作桿	燃料 タンク容量 (L)	スパーク プラグ	付属バンド	三軸 合成値 (m/s ²)
			排気量 (cm ³)	始動方式								
RK1121-PT	268×30×36	6.2	20.9	softスタート	ループハンドル	グリップハンドル	ツインスロットル	アルミ	0.50	BPMR8Y	背負バンド	4.2
RK3023-PT	268×30×36	7.1	22.8	softスタート	ループハンドル	グリップハンドル	ツインスロットル	アルミ	1.03	BPMR8Y	背負バンド	5.2
RK3026-PT	269×30×36	7.6	25.4	softスタート	ループハンドル	グリップハンドル	ツインスロットル	アルミ	1.03	BPMR8Y	背負バンド	3.8
RK3026-BW	269×35×36	7.7	25.4	softスタート	ループハンドル	バーハンドル	ダブルトリガー	アルミ	1.03	BPMR8Y	背負バンド	3.8
RK3026-PT20	290×30×36	7.7	25.4	softスタート	ループハンドル	グリップハンドル	ツインスロットル	アルミ	1.03	BPMR8Y	背負バンド	3.0
RK3032-PT	276×28×54	9.4	30.5	softスタート	ループハンドル	グリップハンドル	ツインスロットル	アルミ	1.03	CMR7H-10	背負バンド	1.6
RK3023SS-PT	268×30×36	7.5	22.8	スナップスタート	ループハンドル	グリップハンドル	ツインスロットル	アルミ	1.03	BPMR8Y	背負バンド	2.8

◎本体質量はISO11806に基づき燃料、刈刃、肩掛けバンド、飛散防護カバーを含みません。

◎ロング操作桿は通常の操作桿に比べ、ドライブシャフトの肉厚が薄いため、質量が軽くなる場合がございます。

shindaiwa®

安心をもっとカタチに…
最長5年の製品保証



対象製品：やまびこ製エンジンを搭載した、新ダイワ製品（一部の機種で対象外の製品がございます）
保証区分：5年保証対象のお客様＝ホームユーザー（下記のプロフェッショナル区分に該当しないお客様）
2年保証対象のお客様＝プロフェッショナル（農林業、造園、土木業などでご使用のお客様）
保証対象：取扱説明書に記載された内容に従ったご使用により生じた故障に対して保証いたします。
（ただし、刃刃・ソーチェン・プラグ・ゴム類などの消耗部品や油脂類などは除きます）

詳しくは新ダイワブランドサイト [<http://www.yamabiko-corp.co.jp/shindaiwa/>] または、お買い求めいただいた販売店ならびに、やまびこジャパン（株）各拠点にお問い合わせください。

- ◎掲載している写真は撮影および印刷の諸条件により、実際の色とは多少異なる場合があります。
- ◎記載の希望小売価格・仕様は2026年1月1日現在のものです。表示価格には消費税10%が含まれております。
- ◎記載の表示価格には配送費・諸掛かり等は含まれておりませんので別途申し受けます。



安全に関するご注意

- ★ ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ★ 安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。



（株）やまびこは一般社団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済み的小形充電式電池のリサイクルに御協力下さい。（<http://www.jbrc.com>）

YAMABIKO

株式会社やまびこ

URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

国内販売会社

やまびこジャパン株式会社

〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2

URL <https://yamabiko-japan.co.jp/>

拠点情報は
こちら ▶



新ダイワブランド
サイトはこちら▼

