

高速切断機 定評のある強力な切断力・耐久力

トイシ径 **305mm** 切断能力 **φ102mm** **44**mm

●握りやすいソフトグリップ採用



CC 12SF

¥32,600
ワンタッチバイス付



トイシ径 **355mm** 切断能力 **φ120mm** **44**mm

●握りやすいソフトグリップ採用



CC 14SF

¥33,700
ワンタッチバイス付



トイシ径 **405mm** 切断能力 **φ140mm** **38**mm

●単相電源で使用できる405mm




CC 16

¥79,800
ワンタッチバイス付



トイシ径 **405mm** 切断能力 **φ135mm**

(コード不付)



CC 16SB

(3HP) ¥176,000 (2.2kW)
(5HP) ¥208,000 (3.7kW)

形名	切断角度	最大切断能力 mm			電源 V	電流 A 50/60Hz	消費電力 W	回転数 min ⁻¹ {回/分} 50/60Hz	バイス開き mm	質量 kg	コード m	標準付属品
		丸棒	丸パイプ	L形鋼								
CC 12SF	0°	60	102	100×100	100	15.0	1,450	4,400	240	15.5	2心・4	トイシ(本体装着)、六角棒スパナ
	45°	45	60	75×75								
CC 14SF	0°	65	120	130×130	100	15.0	1,450	3,800	240	16	2心・4 2心・2.3	トイシ(本体装着)、六角棒スパナ
	45°	45	100	100×100								
CC 16	0°	65	140	135×135	100	15.0	1,450	3,100	217	23	3心・4	トイシ(本体装着)、17mm片ロスバナ、6mm棒スパナ
	45°	45	100	90×90								
CC 16SB	0°	75	135	135×135	三相200V	9.8/8.8 (出力) 2.2kW (3馬力) 15.4/14.4 (出力) 3.7kW (5馬力)	(出力) 2,200 (出力) 3,700	2,290/2,730 2,370/2,840	84 230	-	-	トイシ(本体装着)、19×24mm両ロスバナ、13×17mm両ロスバナ(3.7kWのみ)
	45°	50	125	120×120								

●印の単相200V品→在庫機種(即納)又は、注文生産機種(納期約3か月)

別売部品 切断トイシ

形状	寸法 mm			トイシ記号	最高使用周速度 m/s{m/分}	販売単位	コードNo.	価格	適用機種 ()内は旧形
	外径	厚さ	穴径						
●ステンレス・金属の切断に最適! クロス(補強)入り	305	2.5	25.4	A30P B・F	80 {4,800}	10枚入	0033-1292	10,000	CC 12SF, (CC 12SA)
	355	2.5						0033-1293	12,000
●特に軽天材の切断に最適! ●一般鋼材もマルチに切断! クロス(補強)入り	305	2.8	25.4	A36P B・F	72 {4,300}	10枚入	0033-0125	8,200	CC 12SF, (CC 12SA)
	355	2.8						0033-0126	9,800
クロス(補強)入り	405	2.8		高級タイプ A30/36 O・BF	80 {4,800}	10枚入	0094-9090	11,200	CC 16, CC 16SB

パンチャ

軟鋼板 **φ14mm** ステンレス板 **φ14mm** **41**mm

●丸穴・長穴加工をらくらくこなす

ふと寸法: 37.5mm



CP 14

¥224,000



軟鋼板 **φ19mm** ステンレス板 **φ18mm** **43**mm

●丸穴・長穴加工をらくらくこなす

ふと寸法: 55mm



CP 19

¥246,000



別売部品 高速切断機

■補助ローラ 最大荷重: 150kg



ローラ寸法 mm	調整高さ	全長	コードNo.	価格	質量 kg
50~160	240	390	0030-9450	8,500	2.7
	390		0031-4724	12,000	3.8

別売部品 パンチャ

■フットスイッチ コードNo.308248 ¥23,900



形名	穴あけ能力 mm			電源 V	電流 A	消費電力 W	質量 kg	コード m	標準付属品
	軟鋼板(SS400)		ステンレス(SUS304)						
	丸穴	長穴	丸穴						
CP 14	φ14(板厚6)	φ11×16.5(板厚6)	φ14(板厚5)	100	10.5	1,010	10	2心・2.5	スチールケース、プラスドライバー、ポンチ11mm(本体装着)、マイナスドライバー、Bダイス11mm(本体装着)、スタンドベース(本体装着)、スパナ(10×13mm・17×19mm)、工具箱、六角棒スパナ(M4・M5・M6・M8ねじ用)、油さし(油圧オイル)コードNo.306295 ¥480
CP 19	φ19(板厚6)	φ14×21(板厚6)	φ18(板厚5)						

パンチャ穴あけ能力

形状	平鋼		等辺山形鋼		溝形鋼		リップ溝形鋼		ハンガーレール					
	B×t	CP14	CP19	A×B	CP14	CP19	H×B	CP14	CP19	A×B	CP14	CP19		
寸法 mm	25×6	●	●	25×25	●	—	75×40	●	●	30×40	—	—		
	50×6	●	●	30×30	●	—		—	—		—	—	—	—
	65×6	●	●	40×40	●	●		—	—		—	—	—	—
	75×6	●	●	50×50	●	●		—	—		—	—	—	—
	100×6	—	●	65×65	●	●		—	—		—	—	—	—
	—	—	—	75×75	●	●		—	—		—	—	—	—
—	—	—	90×90	—	●	—	—	—	—	—	—			