

ハンマ 六角シャンクタイプ コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!

質量 4.7kg 打撃エネルギー 10J 六角軸 17mm

● 軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力

スライドグリップ方式

H 41SA2
¥56,100
(N) ¥50,000
本体のみ、サイドハンドル・ケースなし

握りやすい
スライドグリップ

クラス密封 樹脂ボディ

質量 4.7kg 打撃エネルギー 10J 六角軸 17mm

● 軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力

鞍型リテーナ方式

H 41SA2
(S) ¥56,100
(SN) ¥50,000
本体のみ、サイドハンドル・ケースなし、スイッチストッパなし

別売部品
■ シリンダケースカバー
コードNo.324024 ¥1,600
(シリンダケースの断熱用)

クラス密封 樹脂ボディ

質量 4.8kg 打撃エネルギー 7.5J 六角軸 17mm

● グリース密封タイプ
● 防振ハンドル付

H 41SA
¥56,100
(N) ¥50,000
本体のみ、サイドハンドル・ケースなし

別売部品
■ シリンダケースカバー
コードNo.310132 ¥1,700
(シリンダケースの断熱用)

クラス密封 樹脂ボディ

質量 5.9kg 打撃エネルギー 12.5J 六角軸 17mm

● 堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用
● 軽い押付け力で、強力なハツリ・破砕能力

H 45SR
¥61,100
(N) ¥55,700
本体のみ、サイドハンドル・ケースなし

別売部品
■ シリンダケースカバー
コードNo.323131 ¥2,300
(シリンダケースの断熱用)

クラス密封 樹脂ボディ

質量 8.8kg 打撃エネルギー 14J 六角軸 21mm

● グリース密封タイプ
● 防振ハンドル付

H 50SA
¥76,500

クラス密封

質量 15kg 打撃エネルギー 39.5J 六角軸 30mm

PH-65A
¥128,000

クラス密封

質量 16.5kg 打撃エネルギー 42J 六角軸 30mm

● 堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用
● クラス最大のハツリ・破砕能力(当社比)

H 65SB2
¥138,000

クラス密封

2006年
iFデザイン賞

質量 18kg 打撃エネルギー 42J 六角軸 30mm

● 堅牢アルミボディに二重絶縁構造を採用

H 70SA
¥159,000

クラス密封

質量 32kg 打撃エネルギー 70J 六角軸 28.5mm H90SG 専用

● 圧倒的な破砕力
● 低振動システムUVP搭載
● アルミ二重絶縁構造

2015年
iFデザイン賞

H 90SG
¥226,000

クラス密封

AHB UVP
ALUMINUM HOUSING BODY USER VIBRATION PROTECTION

形名	30分の ハツリ量※1	打撃エネルギー J※2	電源 V	消費電力 W	全負荷打撃数 min ⁻¹ {打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品 (N) (SN)仕様: 本体のみの販売で標準付属品 (ケース・サイドハンドル等)は付属していません。
H 41SA2	78kg	10.0	単相	100	1,050	4.7	2心・5	ケース、ブルポイント(280mm)、 サイドハンドル、フロントキャップ(丸)、ダストカバー
H 41SA2(S)								ケース、ブルポイント(280mm)、 サイドハンドル
H 41SA	65kg	7.5		100	1,050	4.8	2心・5	ケース、サイドハンドル、ブルポイント(280mm)
H 45SR	85kg	12.5		100	1,050	5.9	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、 ブルポイント(280mm)、ダストカバー、フロントキャップ(丸)
H 50SA	150kg	14		100	1,140	8.8	3心・5	ケース、サイドハンドル、ブルポイント(320mm)、 六角棒スバナ
PH-65A	200kg	39.5		100	1,240	15	3心・5	ケース、油さし、ブルポイント(410mm)、 スバナ(口幅23mm)
H 65SB2	224kg	42		100	1,240	16.5	2心・5	ケース、ブルポイント(410mm)
H 70SA	224kg	42		100	1,240	18	2心・5	ブルポイント(410mm)
H 90SG	483kg	70		100	1,430	32	2心・5	ブルポイント(410mm)、六角棒スバナ

※1 ハツリ量は作業者、コンクリートの強度などの条件によりバラツキがあるので参考値(コンクリート圧縮強度250kg/cm²の時)を示します。(延長コード不使用時)

※2 J(ジュール): ストライカの質量と速度によって表される打撃エネルギー