

エコ発電

インバータ

超低騒音

1.6kVA 50Hz
60Hz


合計 16Aまで

1.6kVA防音型で
持ち運びラクラク 軽量20kg

IEG1600M-Y

¥226,800(税込)(税抜価格¥210,000)

●並列運転機能付(別売:並列キット必要)

直流
12V●バッテリー充電専用
出力付(コンセント)

エコ発電

インバータ

超低騒音

2.0kVA 50Hz
60Hz

合計 20Aまで



2.0kVA防音型、軽量 32kg!

IEG2000M-Y

¥329,400(税込)(税抜価格¥305,000)

●並列運転機能付(別売:並列キット必要)

●2段積みOK!

直流
12V

●バッテリー充電専用出力付(コンセント)



エコ発電

インバータ

低騒音

2.5kVA 50Hz
60Hz

合計 25Aまで



2.5kVAが一人で運べる軽量29kg



IEG2500

¥274,320(税込)(税抜価格¥254,000)



モ デ ル	発 電 機				エ ン ジ ン		使用 燃料	燃料 タンク L	連続運転 時間 h	騒音値			外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体 乾燥 質量 kg	
	定格 電圧 V	周波数 Hz	定格 出力 kVA	定格 電流 A	力 率	名称				定格出力 kW/min ⁻¹	L _{eq} dB(A) 7m (1/4負荷時・一定負荷) 無響室 ^{※2}	L _{max} dB(A) 7m 半無響室 ^{※2}			L _{WA} 音響 パワー レベル dB
IEG1600M-Y	単相 100	50 60	1.6	16	1.0	ヤマハ空冷4サイクル MZ80V-20I	2.3/4500	ガソリン	4.2	42[10.5]	51.5 ~61	—	87.5	490×280×455	20
IEG2000M-Y			2.0	20		ヤマハ空冷4サイクル MZ175	2.5/3200		6.0	5.0[8.6]	54.5 ~61	—	87.5	527×419×461	32
IEG2500			2.5	25		ヤマハ空冷4サイクル MZ175	3.3/3600		9.0	6.1[13.2]	65 ~68	—	94	487×395×425	29

※エコ発電(エコノミーコントロール): 必要発電量に応じてエンジン回転を制御し、燃料を節約します。※連続運転時間の[]内は1/4負荷時(エコ発電動作時)の値です。
※1: エコ発電動作時。※2: 無音とは、地面や周りからの反射音が全く無い条件の騒音値です。※3: 半無音とは、地面以外の周りからの反射音が無い条件で計測した騒音値です。



印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。 ※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。