

スーパーエコミスト

SuperEcoMist SFJ-2021

ファン首振り機能

60°の首振りによって53mもの
広範囲のミスト噴霧が可能ミストノズル&
ノズルガード微細な霧を発生するノズルと
衝突による破損を防止する
ファン形状

高さ調節可能

1470mm~1920mmまでの
間で3段階の高さ調整が可能。
近い場所から遠くまで噴霧範囲
を調整できます。

大型水タンク

60%もの大容量のため、
連続4時間の運転が可能。
間欠運転の併用で最長
8時間の連続運転を実現。

温水停止装置

水がなくなればモーターが
停止し、空運転による
ポンプの磨耗を防ぎます。

大型車輪

悪路において満水状態でも
気にせず移動が可能。

- ・60Lの大型水タンクを標準装備、間欠タイマー機能で最大8時間の連続運転が可能。
- ・温水停止装置・ラインストレーナー標準装備。高さ調整も可能な100Vミストファンのプレミアムモデル。

無段階風量調節機能

ファンのスピードを細かく
ダイヤルにて調整が可能
です。

背面操作パネル



間欠タイマー搭載

3バタンの間欠運転が可能
MODE1: ON 50秒 OFF 15秒
MODE2: ON 50秒 OFF 30秒
MODE3: ON 50秒 OFF 50秒

内部にストレーナー搭載

1470mm
1920mm

710mm

530mm

〈背面〉

ファンが取り外せるので、収納が容易です。



SFJ-2021

小型車両にも楽々積載



〈使用例〉




お祭り



工場

〈SFJミスト飛距離及び冷却温度測定〉



仕様

型式名	SFJ-2021
コードNo.	090007
噴霧量(L/min)	0.24
粒子径(μm)	約20~40
電源(V)	単相100
出力(kw)	ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16
タイマー機能	間欠タイマー(3バタン)
風量調整	無段階
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	710×530 ×(1470最少~1920最大)
首振り角度	60°
首折れ角度	40°
質量(kg)	48.0
水タンク(L)	60.0(ボールタップ付)
ファンサイズ(mm)	φ450
ノズルタイプ×個数	J08タイプ×5個
定格消費電力kw(W)	0.41(410)

※メンテナンス用にミストノズル用フィルターをご用意しています。
(1014895029)ミストノズル用フィルター10個セット*

スーパー工業株式会社

スーパーエコミスト

SuperEcoMist

本社 営業所
札幌 営業所
仙台 営業所
東京 営業所
名古屋 営業所
大阪 営業所
広島 営業所
福岡 営業所
沖縄 出張所

〒566-0052 大阪府摂津市島飼本町5丁目3-7
〒003-0824 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15
〒980-0021 仙台市青葉区中央4丁目8番17号
〒132-0021 東京都江戸川区中央4丁目15-13
〒458-0915 名古屋市中区緑区野木町208
〒566-0052 大阪府摂津市島飼本町5丁目3-7
〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23
〒811-2233 福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8
〒903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3

TEL(072)653-2721(代)
TEL(011)874-5600
TEL(022)226-7818
TEL(03)3653-2411
TEL(052)626-3701
TEL(072)653-2721
TEL(082)208-4885
TEL(092)622-6273
TEL(098)887-0089

FAX(072)653-2354
FAX(011)874-5601
FAX(022)226-7819
FAX(03)3653-2420
FAX(052)626-3702
FAX(072)653-2354
FAX(082)208-4886
FAX(092)622-6279
FAX(098)887-0089