

製品情報

▶ スーパーバケット / 一般型

標準型



〔オプション〕




工場内作業などクレーンの揚程が少ない場合は、吊手を低く抑えたタイプもございます。(全機種)

表をクリックするとウィンドウが開きます


標準型 SKB-A型						
型式	容量(m <sup>3</sup> )	L(mm)	L1(mm)	φ D(mm)	排出口 a × b	自重(kg)
SKB-1A	0.1	990	650	810	360 × 320	65
SKB-2A	0.2	1170	790	810	360 × 320	75
SKB-3A	0.3	1300	920	870	420 × 360	120
SKB-4A	0.4	1450	990	1005	430 × 380	160
SKB-5A	0.5	1580	1120	1005	430 × 380	170
SKB-6A	0.6	1710	1240	1005	430 × 380	180
SKB-7A	0.7	1770	1225	1223	490 × 410	280
SKB-8A	0.8	1850	1310	1223	490 × 410	290
SKB-10A	1.0	2030	1480	1223	490 × 410	320
SKB-13A	1.3	2190	1500	1400	530 × 490	400
SKB-15A	1.5	2330	1640	1400	530 × 490	430
SKB-18A	1.8	2480	1650	1627	550 × 480	530
SKB-20A	2.0	2600	1760	1627	550 × 480	550
SKB-25A	2.5	2850	1900	1800	φ 600	1000
SKB-30A	3.0	3050	2100	1800	φ 600	1050
SKB-35A	3.5					
SKB-40A	4.0	3350	2180	2230	φ 650	1800
SKB-50A	5.0	3600	2410	2230	φ 650	1900

背低型



表をクリックするとウィンドウが開きます

背低型 SKB-I 型						
型式	容量(m <sup>3</sup> )	L(mm)	L1(mm)	φ D(mm)	排出口(mm)	自重(kg)
SKB-4I	0.4	1360	870	1220	φ 500	205
SKB-5I	0.5	1450	960	1220	500	215
SKB-6I	0.6	1540	1050	1220	500	220
SKB-7I	0.7	1560	1000	1400	550	315
SKB-8I	0.8	1610	1050	1400	550	325
SKB-10I	1.0	1740	1180	1400	550	340
SKB-13I	1.3	1870	1150	1700	600	445
SKB-15I	1.5	1940	1215	1700	600	460
SKB-18I	1.8	2170	1325	1930	700	610
SKB-20I	2.0	2230	1390	1930	700	630



口太 SKB-N型						
型式	容量(m <sup>3</sup> )	L(mm)	L1(mm)	φD(mm)	排出口(mm)	自重(kg)
SKB-4N	0.4	1460	1010	1005	550×600	190
SKB-5N	0.5	1590	1140	1005	550×600	200
SKB-6N	0.6	1710	1260	1005	550×600	210
SKB-7N	0.7	1640	1085	1223	650×760	310
SKB-8N	0.8	1730	1165	1223	650×760	320
SKB-10N	1.0	1900	1335	1223	650×760	335
SKB-13N	1.3	2150	1500	1400	650×760	420
SKB-15N	1.5	2290	1640	1400	650×760	435
SKB-18N	1.8	2530	1690	1627	720×850	550
SKB-20N	2.0	2640	1800	1627	720×850	600

[Back](#)

Copyright(C) 2008 KAMAHARA IRON WORKS co.,LTD All Rights Reserved.