

電動油圧式鉄筋切断機(バーカッター)

HBC-16R

作業しやすいスイッチポジションのためヘッドを回転させました。しかも鉄筋切断の負荷がかかった状態でも、左右どちらへも360° 回転させることができます。さらに「手動もどし」のためのリターンバルブ付き!



« 替刃の種類

HBC-16R 仕様	
モーター	単相100V 580W 50/60Hz 回二重絶縁
切斷速度	2.0秒 (D16切斷時)
切斷能力	SD345相当品=490N/mm ² (50kgf/mm ²)最大D16
本体質量	6.2kg
外形寸法	410mm(L) × 205mm(W) × 108mm(H)
標準付属品	商品ケース 油圧オイル(容器付)35cm ³ 六角棒レンチ(3・4・5・6) スパナ(14×17)
価格	¥170,000 (表示価格には消費税が含まれていません。)

※D16以下の異型棒鋼(鉄筋)は、JIS規格上のSD490材は現状では市場流通性が極端に低いですが、弊社ではこれに相当する硬度を付加した鉄筋を用いて、弊社基準により切斷試験を実施し表示しております。SD390および490相当材を切斷する場合には、弊社「SP」替刃をおつかいください。また、仕業点検として、あるいはご使用後に、各部のボルトの「増し締め」とカーボンブラシの消耗・破損の点検を励行ください。