

## 電動油圧式鉄筋切断機(バーカッター)

HBC-816

ハードな現場に耐える、衝撃吸収ボディー採用！  
人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載。



« 替刃の種類

HBC-816 仕様	
モーター	単相100V 1050W 50/60Hz 回二重絶縁
切断速度	1.5秒 (D16切斷時)
切断能力	SD345相当品=490N/mm <sup>2</sup> (50kgf/mm <sup>2</sup> )最大D16 ※SD390相当品=560N/mm <sup>2</sup> (57kgf/mm <sup>2</sup> )最大D16 ※SD490相当品=620N/mm <sup>2</sup> (63kgf/mm <sup>2</sup> )最大D16 ※製品の耐久性能のために「SP刃物」をご使用ください。
本体質量	8.8kg
外形寸法	492mm(L) × 165mm(W) × 120mm(H)
標準付属品	商品ケース 油圧オイル(容器付)35cm <sup>3</sup> 六角棒レンチ(3・4・5) スパナ(14×17)
価格	¥192,000 (表示価格には消費税が含まれていません。)

※D16以下の異型棒鋼(鉄筋)は、JIS規格上のSD490材は現状では市場流通性が極端に低いですが、弊社ではこれに相当する硬度を附加した鉄筋を用いて、弊社基準により切断試験を実施し表示しております。490相当材を切断する場合には、弊社「SP」替刃をおつかいください。また、仕業点検として、あるいはご使用後に、各部のボルトの「増し締め」とカーボンブラシの消耗・破損の点検を励行ください。