

4.0Ah 大容量リチウムイオンバッテリーモーター搭載。

現場での移動を自由自在にした、次世代のコードレスツライチカッター誕生。

際3.5mmでの切断を実現。

スイッチを「ON」にしたままバッテリーを交換した際も、「いきなり動きだして大ケガ！」を防ぐ『再起動防止機能』付きの安全設計。

トラブル発生時は『警告ランプ』が赤色に「点灯 / 点滅」するアラート機能付き。

質量 **3.8kg** (バッテリー含む)

過負荷状態での作業が約2秒間続くとモーターが自動停止し、モーターなどの故障を防ぐ『過負荷防止機能』付き。

HSC-19GAでの切断作業後の各種部材の切断面。
安定感のある独自の刃物デザインで綺麗な切断面を実現！

刃物取付部に「ピン」を使用していないため、切断時に「ピン飛び」するトラブルが発生せずに安定感のある作業を実現。

オグラ専用純正チップソー
OCD19-110



外 径	刃 厚	本体厚	歯 数
110 mm	1.5 mm	1.1 mm	24 T

コードレスツライチカッター

HSC-19GA

www.ogura-web.com

現場での移動が自由自在。 コードレスツライチカッター誕生。

特長 features

- コードレスタイプで電源を必要としないため、現場での移動が自由自在。
- 差し筋や枠組み鉄筋の開口部を、ツラおよび際から3.5mmで切断可能。
- 刃物取付部に「ピン」を使用していないため、切断時に「ピン飛び」するトラブルが発生せずに安定感のある作業を実現。
- 誤ってスイッチを「ON」にしたままバッテリーを交換した際は、『警告ランプ』が赤色に点滅し、スイッチを一度「OFF」に切り換えるまで作動しない安全設計の『再起動防止機能』付き。
- 過負荷状態での作業が約2秒間続くとモーターが自動停止し、モーターなどの故障を防ぐトラブルフリーな『過負荷防止機能』付き。
- 底板カバーのボルト取付位置が上方向から取り付けられているため、作業時の摩耗によるボルト取り外し時のトラブルが発生しません。また底板カバー自体にも切断時の摩耗を防ぐための表面処理が施されており、安定した作業を維持出来ます。



仕様 specifications

- モーター 直流マグネットモーター
 バッテリー 型式:BL1840 4.0Ah 電圧:18V
 充電時間:約36分(ただし冷却時間を除く。)
 充電器 型式:DC18RC 入力容量:410VA
 入力電圧:単相交流100V 50/60Hz
 出力電流:直流9A
 出力電圧:直流7.2-18V
 質量 3.8kg(バッテリー含む)
 本体外形寸法 418(L)×137(W)×121(H)mm
 最大切断能力 鉄筋径D19mm(SD345)
 切断速度 鉄筋径D19 SD345:6.0秒
 鉄筋径D16 SD345:5.0秒
 鉄筋径D13 SD345:3.5秒
 鉄筋径D10 SD345:2.5秒
 標準付属品 急速充電器 DC18RC、バッテリー BL1840、六角棒レンチ(5)
 チップソー OCD19-110、ダストケース、商品ケース
 ※切断速度は、当社推奨の刃持ちの良い速度となります。

■チップソー刃物一枚あたりの連続切断回数

鉄筋径:D19 SD345(490N/mm ²)	700回
鉄筋径:D16 SD345(490N/mm ²)	1000回
鉄筋径:D13 SD345(490N/mm ²)	1000回
鉄筋径:D10 SD345(490N/mm ²)	1000回

※当社テスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。

■バッテリー1個あたりの連続切断回数

鉄筋径:D19 SD345(490N/mm ²)	60回
鉄筋径:D16 SD345(490N/mm ²)	90回
鉄筋径:D13 SD345(490N/mm ²)	135回
鉄筋径:D10 SD345(490N/mm ²)	165回

※当社テスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。

※本製品を使用する際は、必ず固定されている対象物に対して垂直に機械を押し当てた状態でご使用ください。誤った方法で作業をすると、思わぬ怪我の原因になったり、機械の故障の原因になる恐れがあります。

※作業時に切粉が飛散するので、安全のため必ずダストケースおよび保護めがねを装着してから作業してください。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ



株式会社 **オグura**

E-mail: info@ogura-web.com URL: http://www.ogura-web.com

本社 〒243-0417 神奈川県海老名市本郷2661 TEL.046(238)1284 FAX.046(238)4188
 札幌出張所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条4-2-1 TEL.011(837)5811 FAX.011(837)5812
 仙台営業所 〒984-0824 仙台市若林区遠見塚東14-8 TEL.022(282)1055 FAX.022(282)1058
 東京支店 〒144-0052 東京都大田区蒲田4-39-9 TEL.03(3734)8211 FAX.03(3734)8215
 名古屋営業所 〒463-0025 名古屋市守山区元郷2-908 TEL.052(768)2477 FAX.052(799)2805
 大阪支店 〒550-0023 大阪市西区千代崎2-3-7 TEL.06(6584)2091 FAX.06(6584)4051
 高松出張所 〒761-0121 高松市牟礼町牟礼3096-3 TEL.087(845)3324 FAX.087(845)3325
 福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-9-36 TEL.092(573)3365 FAX.092(575)3272



FMS13808/ISO (JIS Q) 9001