

可搬用鉄筋曲げ機(バーベンダー)

MSB-25

小さなボディに強力なモーターを搭載して、卓越したパワーを発揮する鉄筋ベンダー。
トラブルフリーな耐久性と細部にわたって高性能を追求したモデルです。
加工部と構造部を隔離し鉄粉をシャットアウト！



<< 仕様明細

MSB-25 仕様	
モーター	単相100V 1080W 50/60Hz
曲げ速度	180° 曲げ 8秒
曲げ能力	SD345相当品=490N/mm ² (50kgf/mm ²) ~D25
本体質量	72kg
本体外形寸法	408mm(L) × 404mm(W) × 364mm(H)
曲げ角度範囲	0~180° の範囲
最大・最小曲げR ※標準カラー使用の場合	R20(カラー軸)~R44
一度に曲げられる本数 SD345(旧SD35)相当品	D25 1本 D22 1本 D19 2本 D16 2本 D13 3本 D10 4本
標準付属品	ローラー No.B25(φ92) No.B22(φ110) No.B19(φ127) No.B13(φ160) カラー No.25(φ80) No.22(φ70) No.19(φ61) No.16(φ52) 接地アダプター 本体防水カバー 六角棒レンチ(2・17) スパナ(17 × 19) +-ドライバー 工具箱
オプション	フットスイッチ ローラーNo. B16(φ142) ローラーNo. B10(φ168) 本体スタンド 直角曲げカラー
価格	¥360,000 (表示価格には消費税が含まれていません。)

▼オプション



フットスイッチ



直角曲げカラー
(SD345以下のみ対応)



本体スタンド