

移動車輪装着型プレート

移動が便利になりました。

【ロビンエンジン搭載】

車輪付プレート（跳ね上げ式・固定式）

・跳ね上げ式は、通常のプレートと同様に使用でき、運搬時にはワンタッチで移動用車輪がセットできます。（TPシリーズ）



（跳ね上げ式）

KP60ATP(66kg)



（跳ね上げ式）

HP60ATP(65kg)



（跳ね上げ式）

HP80TP(85kg)



（固定式）

HP60T(68kg)



仕 様

型 式	機械質量 (kg)	機体の寸法 (mm)	振動板寸法 (mm)	最大速度* (m/min)	振動数 Hz(v.p.m)	起振力 kN(kgf)	使用エンジン 最大出力	セット回転数 min ⁻¹ (r.p.m)	燃料 (タンク容量L)	標準価格(税別)
KP60ATP	66	④長 880 ⑤幅 350 ⑥高 830	⑦長 525 ⑧幅 350	25	95 (5700)	9.8 (1000)	ロビンEX130 [3.2kW] (4.3PS)	低速1300~1800 高速3700~3800	無鉛レギュラー ガソリン [2.3]	¥359,000
HP60ATP	65	④長 890 ⑤幅 350 ⑥高 835	⑦長 525 ⑧幅 350	25	95 (5700)	9.8 (1000)	ホンダGX120 [2.4kW] (3.3PS)	低速1300~1800 高速3700~3800	無鉛レギュラー ガソリン [2.0]	¥371,000
HP80TP	85	④長 970 ⑤幅 400 ⑥高 850	⑦長 585 ⑧幅 400	23	100 (6000)	13.5 (1380)	ホンダGX160 [3.6kW] (4.9PS)	低速1300~1800 高速3700~3800	無鉛レギュラー ガソリン [3.1]	¥397,000
HP60T	68	④長 800 ⑤幅 400 ⑥高 850	⑦長 480 ⑧幅 400	25	90 (5400)	10.8 (1100)	ホンダGX120 [2.4kW] (3.3PS)	低速1300~1800 高速3700~3800	無鉛レギュラー ガソリン [2.0]	¥355,000

※プレート最大速度は、自社基準で自社測定の結果