

KPシリーズ

多様な作業もオールラウンドに遂行。振動板の耐久性もさらに向上。

散水装置付きプレート 防埃と、合材付着防止に。



EX エンジン
振動板
二曲面
オプション
運搬車
樹脂製
水タンク

EX エンジン
樹脂製
水タンク

EX エンジン
オプション
運搬車
樹脂製
水タンク

散水装置付きプレートの特長

- ・路盤工事の際、散水により防埃効果を高めます。
- ・アスファルト表面形成の際にも、散水により振動板へのアスファルト合材の付着を防ぎます。

KP50、55、60、80専用 運搬車（鉄骨タイプ）

- * 下記写真はKP60用です。各型式別にご用意しております（KP30Aを除く）。
- * 標準価格は、各型式とも共通価格¥17,400（税別）です。



仕 様

型 式	機械質量 kg	機体の寸法 mm	振動板寸法 mm	走行速度 m/min	振動数 Hz (v.p.m)	起振力 kN (kgf)	使用エンジン 最大出力	セット回転数 min ⁻¹ (r.p.m)	燃料 タンク容量L	散水タンク 容量L	標準価格(税別)
KP60W	72	①長 900 ②幅 350 ③高 830	④長 525 ⑤幅 350	24~27	90 (5400)	10.8 (1100)	スバルEX13D [3.2kW] (4.3PS)	低速1400~1500 高速3700~3800	自動車用 無鉛ガソリン [2.7]	9	¥310,000
KP60TW	75	①長 820 ②幅 400 ③高 850	④長 480 ⑤幅 400	24~27	90 (5400)	10.8 (1100)	スバルEX13D [3.2kW] (4.3PS)	低速1400~1500 高速3700~3800	自動車用 無鉛ガソリン [2.7]	9	¥322,000
KP80W	85	①長 970 ②幅 400 ③高 850	④長 585 ⑤幅 400	22~25	100 (6000)	13.5 (1380)	スバルEX17D [4.2kW] (5.7PS)	低速1400~1500 高速3700~3800	自動車用 無鉛ガソリン [3.6]	9	¥332,000

KP60T 運搬用車輪 一体型の プレート。



EX
エンジン

KP60Tの特長

車輪は本体固定式のため、現場への置き忘れの心配がありません。

VP80 スムーズな始動と 高い転圧力。



EX
エンジン

VP80用運搬車

* 標準価格¥17,400（税別）



VP80運搬車装着例

仕 様

型 式	機械質量 kg	機体の寸法 mm	振動板寸法 mm	走行速度 m/min	振動数 Hz (v.p.m)	起振力 kN (kgf)	使用エンジン 最大出力	セット回転数 min ⁻¹ (r.p.m)	燃料 タンク容量L	標準価格(税別)
KP60T	70	①長 800 ②幅 400 ③高 850	④長 480 ⑤幅 400	24~27	90 (5400)	10.8 (1100)	スバルEX13D [3.2kW] (4.3PS)	低速1400~1500 高速3700~3800	自動車用 無鉛ガソリン [2.7]	¥286,000
VP80	96	①長 830 ②幅 500 ③高 840	④長 480 ⑤幅 500	17~20	106.7 (6400)	16.7 (1700)	スバルEX17D [4.2kW] (5.7PS)	低速1400~1500 高速3700~3800	自動車用 無鉛ガソリン [3.6]	¥278,000