

マシンバイス 内吊



- U字溝を中から吊るので壁際施工も可能
道糸にあたらず、障害物も気にならない
壁際施工、U字溝施工数の多い時等に最適
- 1点吊りによる作業効率のアップ
- 内吊自動脱着機構(オートタイプ)では、作業時間が短縮できます
(オートタイプ: 内吊ジャスト300オート・内吊ワイド7・内吊ワイド600・内吊BOX L-ロング)




内吊シリーズ各種のU字溝適応形状や仕様についてはこちらをご覧ください。

[CLICK 内吊仕様一覧](#)

内吊ジャスト300オート

JIS規格呼径: 240・250・300mm 対応



(ワイヤー付)


定格容量	500kg
呼径	JIS240・250・300mm
適応サイズ	深さ max 300mm
適応U字溝長さ	2,000mm以内
自重	10kg
付属品	セーフティーホルダー1本

- ▶ **自動脱着機構付**
作業時間の削減・少人化
- ▶ **幅調節不要!**
面倒な幅調整なしで呼径240・250・300のJIS規格U字溝・落ブタ式特殊側溝の吊り上げ、敷設作業が行えます。

[内吊ジャスト300オート 使用方法](#)

内吊BOX S型

JIS規格呼径: 240・250・300mm 対応




定格容量	500kg
呼径	JIS240・250・300mm
適応サイズ	深さ max 400mm
適応U字溝長さ	2,000mm以内
自重	20kg
付属品	セーフティーホルダー1本

- ▶ **サイズ調節2段切り替え**
(240・250は同じ位置)

内吊ワイド7

JIS規格呼径: 240mm~500mm 対応




(ワイヤー付)

定格容量	1,000kg
呼径	JIS240mm~500mm
適応サイズ	深さ max 500mm
適応U字溝長さ	2,000mm以内
自重	24kg
付属品	セーフティーホルダー1本 巾調整シャフトS、M各2本

- ▶ **自動脱着機構付**
作業時間の削減・少人化
- ▶ **JIS規格U字溝呼径7種類を1台でこなすワイド設計!**
巾調整シャフト2本と調整プレートによる切り替え方式
シャフトS(240~360mm)
シャフトM(400~500mm)

内吊ワイド600 JIS規格呼径:240mm~600mm 対応




(ワイヤー付)

定格容量	1,000kg
適応サイズ	呼径 JIS240mmから600mm
	深さ max 600mm
適応U字溝長さ	2,000mm以内
自重	22kg
付属品	セーフティーホルダー1本

- ▶自動脱着機構付
作業時間の削減・少人化
- ▶JIS呼径600mm対応の超ワイド設計
- ▶4つのローラーで水平吊り実現
4つのローラーがセンターに移動するので、均等に吊り上げカムを張り出しU字溝を水平に吊り上げる事ができます。
- ▶誰でも簡単に巾調整
従来品よりも簡単に巾調整ができます。(工具不要)
工具不要・parts交換不要
使用するU字溝のサイズに合わせて、規定の穴位置にピンを入れるだけです。

内吊BOX L-300 ロングU呼径:300mm 対応




(ワイヤー付)

定格容量	2,000kg
適応サイズ	呼径 300mm
	深さ max 400mm
適応U字溝長さ	4,000mm以内
自重	49kg
付属品	セーフティーホルダー1本

- ▶ロングU字溝(4m)対応
- ▶片肉厚U字溝対応

内吊BOX L-ロング ロングU呼径:240・300・400mm 対応



(ワイヤー付)

定格容量	2,500kg
適応サイズ	呼径 240・300・400mm
	深さ max 400mm
適応U字溝長さ	4,000mm以内
自重	47kg
付属品	セーフティーホルダー1本

- ▶自動脱着機構付
作業時間の削減・少人化
- ▶ロングU字溝(4m)対応
- ▶片肉厚U字溝対応
- ▶呼径240・300・400mm兼用タイプ

※セーフティーホルダーの設定

内吊機種各種に付属のセーフティーホルダーを必ず御使用下さい。

セーフティーホルダーはU字溝の割れを防ぐためではなく、コンクリートの養生期間が短い等の場合にクラックが発生した時、U字溝の急激な落下を防ぐための物です。



内吊自動脱着機構 (オートタイプ)

オートだから、取り外しの手間がいりません。
オートだから、作業時間の短縮が出来ます。
オートだから、安全性の向上になります。

- ①吊具をU字溝にセットします
- ②吊り上げると、U字溝も一緒に吊り上がります
- ③敷設位置に移動し、U字溝を降ろします
- ④吊り上げると、吊具のみ上がります

